



FÄRGLÖS BRANDSKYDDSFÄRG FÖR TRÄ

trygghet på burk





Östermalmshallen Stockholm. Taken är brandskyddssäkrade med Novatherm 1FR.

Kan du måla kan du också brandskyddsmåla.

Brandskyddsmålning kan hindra uppkomsten av brand. Den fördröjer också brandens spridning och skapar mer tid för räddnings- och släckningsarbete.

Protega är Sveriges ledande tillverkare av brandskyddsfärg. Vi har det du behöver för att hjälpa dina uppdragsgivare till rätt brandsäkerhet.

Novatherm 1FR är en färglös halogenfri vattenburen brandskyddsfärg som vid brand omvandlas till ett finporigt skumskikt som fördröjer eller förhindrar eldens framfart. Novatherm 1FR används inomhus på träbaserade underlag. Novatherm 1FR är godkänd för bärande träkonstruktion R30 & R60 samt ytskikt, Bs-1,d0 och är bedömd av Sunda Hus och Byggvarubedömningen.

Appliceras med roller, pensel eller spruta. För att uppnå ytskikt med kravet B-s1,d0 krävs 300 g/m² (=230 µm) Novatherm 1FR våt färgmängd. Ytskiktets tjocklek kontrolleras med Protega våtkam. Novatherm 1FR måste alltid förseglas med Top 1FR (matt eller halvmatt)

