



BRANDSKYDDSFÄRG FÖR YTSKIKT

trygghet på burk





Brandskydda redan målade ytskikt.

Brandskyddsmålning kan hindra uppkomsten av brand. Den fördröjer också brandens spridning och skapar mer tid för räddnings- och släckningsarbete. Protega är Sveriges ledande tillverkare av brandskyddsfärg. Vi har det du behöver för att hjälpa dina uppdragsgivare till rätt brandsäkerhet.

Protega Wood S är en vit matt täckande halogenfri vattenburen brandskyddsfärg som kan brytas till ljusa/halvmörka kulörer. Protega Wood S kan även beställas som vittonad. Vid brand omvandlas färgen till ett tjockt finporigt skumskikt som fördröjer eller förhindrar eldens framfart. Protega Wood S används inomhus för målning av ytskikt. Appliceras med roller, pensel eller spruta. För att uppnå ytskikt med kravet B-s1,d0 krävs 300 g/m² (230 µm) Protega Wood S våt färgmängd. Ytskiktets tjocklek kontrolleras med Protega våtkam.

Färgen är även godkänd för ommålningssystem. Du kan uppnå brandklass B-s1,d0 genom att måla över gamla A1 eller A2-s1,d0-underlag (gips, puts, betong). Du kan t o m måla över ytskikt med upp till åtta lager gammal färg (motsvarar max 1400 µm). Snacka om flexibel brandskyddsfärg! Kan användas som den är, brytas eller med godkänd färdigstrykningsfärg Protega Topcoat W (matt eller halvmatt).

Färdigstryker du med Topcoat W krävs 400 g/m² (305 µm) Protega Wood S våt färgmängd. Protega Wood S är bedömd av Sunda Hus och Byggsvarubedömningen.