



PROTEGA TOPCOAT C

Transparent skyddsfärg för brandskyddsfärgen Protega Wood-C

PRODUKTBESKRIVNING

Transparent vattenburen, brytbar skyddsfärg. Finns i matt eller halvmatt. Kan brytas för att nå önskad kulör. Används som skyddsfärg och godkänd för brandklass, B-s1,d0 med brandskyddsfärgen Protega Wood-C.

APPLICERING

Vid applicering av Protega Topcoat C som skyddsfärg på Protega Wood-C är det viktigt att inte överstiga föreskriven färgmängd. Arbeten bör undvikas vid lägre omgivningstemperatur än +10°C. Produkten appliceras med fördel genom luft eller luftlös (airless) spruta. Vid sprutapplicering rekommenderas att använda värmepaket/värmeslang för att minska sprutdimma samt för förbättrad sprutbild. Rekommenderad storlek på munstycket är 0,012" – 0,017" och sprutvinkeln på munstycket väljs utifrån objektet som skall appliceras, vanligtvis 20-50°. Applicera med ett avstånd om ca 40-50 cm från ytan.

Undvik inandning av sprutdimma och långvarig hudkontakt. Vid sprutning använd andningsskydd, halv- eller helmask med dammfilter II b (St) mot sprutdimma. Se produktens säkerhetsdatablad.

Om rollerapplicering väljs bör man tänka på att applicera ett tunt skikt utan att efterrolla på redan målad yta, låt torka. Applicera sedan skikt två på samma sätt för full täckning. Säkerställ alltid att rätt mängd applicerats med hjälp av Protega våtfilmskam.

TORKTID

Vid temperatur av min +23°C och en relativ luftfuktighet av max 50% gäller följande riktvärden: Dammtorr ca 1 h. Genomtorr ca 2 h.

ÖVRIGA DATA

Viskositet: Viskös

Spec. vikt: 1,0

Torrhalt: 30%

Lagring: 12 mån vid öppnad förpackning. Får ej utsättas för frost.

Förpackning: 5 liter /5 kg plasthink

Art. nr Protega Topcoat C:

2120-10, clear matt

2120-20, clear halvmatt

FÄRGMÄNGDER

Protega Topcoat C på Protega Wood-C, brandklass B-s1,d0

Färgmängd g/m ²	Våtfilm µm	Torrfilm µm
max 100	max 100	max 25

GODKÄNNANDE & BEDÖMNINGAR

Typgodkänd för ytskikt B-s1,d0 enligt EN 13501-1.

Typgodkännande nr RISE C900740.

Rekommenderad av Byggvarubedömningen. Bedömd av Sundahus, registrerad i Basta och i databas för byggprodukter som kan användas i svanenmärkta byggnader.